

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

PROTECT N7400

Пункт № 2944

Плівкоутворююче покриття для сухого та мокрого способу виробництва бетону

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

PROTECT N7400 – плівкоутворююче покриття, що спеціально розроблене для візуального покращення зовнішнього вигляду кольорових бетонних поверхонь при виробництві готових бетонних виробів.

Продукт, що не містить розчинників, забезпечує поглиблення кольору і надає бетонним поверхням атласного блиску (шовковисто-матового).

PROTECT N7400 є стійким захисним засобом, який зменшує поглинання води та розчинених у ній частинок бруду. Завдяки цьому, значно зменшуються такі дефекти, як вицвітання або пошкодження від дії від'ємних температур. Забруднення від олії, продуктів харчування, напоїв та впливу навколишнього середовища значно зменшуються і можуть бути легко видалені завдяки ефекту "легкого очищення" покриття.

Застосування PROTECT N7400 забезпечує довготривале зберігання кольору бетону та сповільнює природні процеси вивітрювання. Таким чином, покриття значно збільшує довговічність бетону.

PROTECT N7400 наноситься як на суху, так і на вологу поверхню і підходить для всіх механічно оброблених або готових бетонних поверхонь.

КІЛЬКІСТЬ НАНЕСЕННЯ

Залежно від структури поверхні та її поглинаючої здатності, необхідна кількість може варіюватися в межах 80 – 140 г/м² і повинна визначатися для кожного окремого випадку застосування.

ПРИНЦИП РОБОТИ

PROTECT N7400 проникає в капілярну систему бетону і герметизує її. Покриття підсилює колір бетону та надає його поверхні глянцевого вигляду у вологому стані.

Плівка не жовтіє, стійка до атмосферних впливів (УФ-стійка), проникна для водяної пари і стійка до хімічної взаємодії.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Однорідність	однорідний
Колір	білий
Фізичний стан	рідина
Відносна щільність	1,03 ± 0,02 г/см ³
Значення рН	8,0 ± 1,0
Робоча температура	від +5 °С до +25 °С
Термін зберігання	приблизно 12 місяців з дати виробництва, за умов відповідного зберігання
Умови зберігання	зберігати під накриттям, захищеному від прямих сонячних променів. Оберігати від перепадів температури

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхня, що обробляється, повинна бути твердою, чистою, абсорбуючою і не містити вільних частинок. Затверджуючі та розділяючі речовини повинні бути повністю видалені.

PROTECT N7400 слід рівномірно наносити на поверхню за допомогою відповідної системи розпилення.

Цей продукт не класифікується як небезпечний згідно з правилами CLP (класифікація, маркування та упаковка). З більш детальною інформацією можна ознайомитись в «Паспорті безпеки», який надається за запитом.

Країна виробник – Німеччина.

ПАКУВАННЯ

- канистра – 30 л;
- бочка – 200 л;
- контейнер (IBC) – 1000 л.

ВАЖЛИВО

Ця інформація описує можливості застосування продукту та принципи його роботи в звичайних умовах. Не впливаючи на подальше застосування, особливо в поєднанні з іншими будівельними (конструкційними) матеріалами, наведена інформація в цьому технічному паспорті не є ані гарантією щодо властивостей продукту чи його придатності для певної мети, ані повною інструкцією щодо його використання.

Ця інформація, будь-які інші рекомендації чи усні поради не є обов'язковими та не тягнуть за собою жодних зобов'язань або правових вимог. У зв'язку з постійним подальшим розвитком, найновіший технічний паспорт є дійсним і буде наданий за запитом. Усі замовлення приймаються відповідно до наших чинних загальних положень та умов.

Редакція: 29 січня 2024 року

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБАВКИ, НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРИТИ ЇЇ ПРИДАТНІСТЬ!